



ウォールタイトリスト 取付要領



下地は、天井下地材「JIS25形 CC-25」を使用して下さい。

●ビス止め前の仮止めができます。




ウォールタイトリストには、
高さが2種類あります。


- ①は、縦方向の重なり部分に使用して下さい。
- ②は、重なりのない横胴縁部に使用して下さい。
- 横方向の取付ピッチは、建物立地条件(地表面粗度区分・建物高さ)・横胴縁間隔により、下記の所定取付ピッチ基準のとおり取り付けて下さい。
- 横方向の取付ピッチは635mm・318mmとし、下記の所定位置に取り付けて下さい。

取付方法

【Cバー (Cバーサイズ:JIS25型 (CC25)) を縦に取付けた場合】




【Cバーを横に取付けた場合】




【横方向の取付ピッチと取付位置】

①取付ピッチ635mm



②取付ピッチ318mm



【建物立地条件と横方向の取付ピッチ】

地表面粗度区分Ⅲ

横胴縁間隔P 建物高さH	$P \leq 1.0m$	$1.0m < P \leq 1.5m$	$1.5m < P \leq 2.0m$
$H \leq 13m$	635mm	318mm	318mm
$13m < H \leq 28m$	635mm	318mm	対応不可
$28m < H \leq 77m$	318mm	対応不可	対応不可
$77m < H$	対応不可	対応不可	対応不可

地表面粗度区分Ⅱ

横胴縁間隔P 建物高さH	$P \leq 1.0m$	$1.0m < P \leq 1.5m$	$1.5m < P \leq 2.0m$
$13m < H \leq 33m$	318mm	対応不可	対応不可
$33m < H$	対応不可	対応不可	対応不可

地表面粗度区分Ⅰ

横胴縁間隔P 建物高さH	$P \leq 1.0m$	$1.0m < P \leq 1.5m$	$1.5m < P \leq 2.0m$
$H \leq 7m$	318mm	対応不可	対応不可
$7m < H$	対応不可	対応不可	対応不可